

RĂSPUNS SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI la procedura de achiziție

“Servicii închiriere circuite Ethernet pentru rețeaua de transport IP/ MPLS a S.N. Radiocomunicații S.A.”

Întrebarea nr. 1

Punctul 2.2 Redundanta în nod :

Va rugam sa ne clarificati ce se intelege prin trasee diferite pentru o locatie pe toata lungimea lor . Fiecare locatie va avea conexiune MAIN si BACK-UP de la acelasi furnizor sau se vor achizitiona servicii de la 2 furnizori diferiti

RĂSPUNS: Circuitele Ethernet pe suport FO vor fi asigurate pe trasee diferite până în ODF Furnizor din site-ul SNR din capete, indiferent de cazul în care sunt furnizate de același Furnizor sau de Furnizori diferiți și indiferent de capacitatea acestora.

Întrebarea nr. 2

Punctul 4 Caracteristici Tehnice:

Avand in vedere ca la acest capitol, valoarea maxima mtu este specificata 1518 iar in tabelele din punctele 9.1.3 a fost adaugat eronat valoarea de 9216, va rugam sa clarificati de ce a fost adaugata in tabelul de masuratori, avand in vedere ca 9216 nu este cerinta minima.

RĂSPUNS: În mod eronat, în tabelul Caracteristici tehnice, nu a fost adaugat MTU 9216 bytes. În tabelele:

9.1 Protocolul de testare și acceptanță servicii
și

9.2 Buletin de masuratori
este trecut corect și MTU 9216 bytes.

Corecție:

4. Caracteristici tehnice:

(...)

La instalarea serviciului Circuit Ethernet pe suport fibră optică se vor furniza în format electronic și tipărit următoarele:

- Fișa măsuratori cu banda, latentă RTD (lungime frame 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518, 9216 bytes), jitter.

Întrebarea nr. 3

Avand in vedere interfetele de 1G, notat conector dual LC/PC multimode 850 si analizand schema de acceptanta in care este desenat un mediaconvertor, deducem ca se poate da spre dumneavoastra si conectica RJ45? Va rugam sa clarificati .



RĂSPUNS: Mediaconvectorul este figurat pentru schema de măsurătoare.
Se acceptă doar ofertare serviciu pe suport fibră optică, până în ODF furnizor din Nod SNR.

Întrebarea nr. 4

Avand in vedere ca interfetele de 1G, notat conector dual LC/PC multimode 850, in cazul in care nu se accepta cerinta de mai sus cu RJ45, se pot folosi si module SM la fel ca interfetele 10G ?

RĂSPUNS: Se acceptă interfața 1G SM cu conector dual LC/PC.

PREȘEDINTE COMISIE DE EVALUARE

Marius RĂDULESCU

